



FLIR IM75

Комбинация от тестер на изолация и цифров мултиметр с METERLiNK®

FLIR IM75 съчетава преносим тестер на изолация и професионален цифров мултиметр. IM75 включва няколко специални режима за тестване на изолации, като: индекс на поляризация, диелектрична абсорбция и заземително съпротивление. Тестовите на изолация могат да бъдат изпълнявани незабавно, непрекъснато или за определен период от време за по-задълбочена оценка.

Устройство с две функции.

Мултифункционален цифров мултиметр и тестер на изолация

- Преносим тестер на изолация, подходящ при ремонт, монтаж и поддръжка
- Няколко обхвата за изпитване на изолационно съпротивление: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
- Прехвърляне на показанията към METERLiNK-съвместими термовизионни камери FLIR или отчет на показанията в реално време на устройства с Android или iOS чрез безплатното приложение FLIR Tools Mobile

Точни измервания, надеждна работа.

Незабавен изолационен тест и още

- True RMS цифрови измервания с обхват до 1000V
- Режим VFD за висока точност при измервания на оборудване, управлявано с честотен инвентор
- Режими за тест на изолация: индекс на поляризация, диелектрична абсорбция и заземително съпротивление

Ефективно осветление и здрав корпус.

Създаден за Ваше улеснение

- Ярък LED прожектор за осветяване на измерваните обекти
- Различна цвятова подсветка на дисплея в зависимост от показаниято
- Здрав двойноотлят корпус (IP54, издържа изпускане от 3м)



IM75 има вграден мощен прожектор

Характеристики

Техническа информация	Максимален обхват	Базова точност
Изоляционно съпротивление	4MΩ до 20GΩ	±1.5%
Тестово напрежение	50, 100, 250, 500 и 1000V	±3.0%
Напрежение, DC	1000.0V	±0.1%
Напрежение, AC	1000.0V	±1.5%
Напрежение, AC, режим VFD	1000.0V	±1.5%
Заземително съпротивление	40Ω до 40KΩ	±1.5%
Капацитет	10 mF	±1.2%
Честота (напрежение AC)	40kHz	+/- 5 цифри
Диоден тест	2V	±1.5%
Верига	400.0Ω	±0.5%
Обща информация		
Клас защита, тест за изпускане	IP 54, 3м	
Категория	CAT III-1000V, CAT IV-600V	
Bluetooth обхват	10м	
Батерии	6 x AAA	
Памет	99 позиции вътрешна памет	
Гаранция	Ограничена доживотна*	

* След регистрация до 60 дни след покупката



Тестови сонди с големи завинтащи се накрайници тип щипка



Магнитна връзка



Информация за поръчка

IM75... Тестер на изолация и цифров мултиметр с VFD и METERLiNK™
 IM75-NIST...IM75 със сертификат за проследимост от NIST



Акcesoари

TA10.....Защитен калъф за серия DM9x и IM7x
 TA50Магнитна връзка
 TA70CAT IV изолирани накрайници тип щипка
 TA80CAT IV сонди със силиконово покритие



Офис София
 Ул. "Стефан Караджа" 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14
 Тел: 02/987 49 60
 Факс: 02/987 49 80
 Email: office@acm-bg.com

Офис Варна
 Ул. "Уста Колю Фичето" 25, вх. Б, ет. 3
 Тел: 052/511 559
 Факс: 052/50 50 51
 Email: office-vn@acm-bg.com

Офис Стара Загора
 Ул. "Цар Иван Шишман" 77, ет. 4, офис 42
 Тел: 042/601 555
 Факс: 042/604 555
 Email: office-stz@acm-bg.com