



FLIR

CM72/CM74

Амперклеци

Амперклеците FLIR CM72 600A AC и CM74 600A AC/DC Ви дават по-добър достъп до проводници в трудно достъпни места и осигуряват всички възможности за измерване, от които се нуждаете. Снабдени с тесни челюсти и мощен LED прожектор, CM72 и CM74 улесняват измерванията в тъмни и препълнени панели и табла. Елегантния дизайн и малкото тегло ги правят удобни за носене във Вашия джоб навсякъде. С функции като автоматичен обхват, True RMS измерване на напрежение и ток, режим LoZ, пиков ток (само CM74), режим VFD (само CM74), както и възможността за включване на външна токова сонда, CM72 и CM74 обединяват всички измервателни функции от които се нуждаете, за да получите точни и надежни измервания.

Лесен достъп и портативност.

Позволява измерване на трудно достъпни места и удобство при носене

- Тесните челюсти улесняват достъпа до проводниците в препълнени панели и табла
- Тънките челюсти ги правят удобни за носене във всеки джоб
- Двоен мощен LED прожектор за лесно откриване на търсения проводник при слабо осветление

Всички измервателни функции, от които се нуждаете.

Приемете съвременните предизвикателства, получите точни измервания

- Измервателните функции включват: True RMS, режим LoZ, режим VFD (само CM74), пиков ток (само CM74), диоден тест
- Разширяеми до 3000A AC с аксесоари TA72 & TA74 Flex (продават се отделно)
- Мин / Макс стойност, задържане и автоматично изключване с опция за забрана

Устройства, на които може да се доверите.

Здрави и устойчиви, с допълнителни аксесоари за лесно откриване на проблема

- Позлатени сонди със силиконово покритие, включени в комплекта
- Голям цифров LCD с ярка подсветка
- Гумирани отляти зони за хващане против изплъзване



Направете неудобните измервания лесни с допълнителния аксесоар TA74



True RMS AC измерване на ток до 600A

Характеристики

Технически характеристики	CM72	CM74	Базова точност
	Максимален обхват	Максимален обхват	
Напрежение DC	600.0V	1000V	±1.0%
Напрежение AC	600.0V	1000V	±1.0%
Напрежение в режим VFD AC	-	1000V	±1.0%
Напрежение в режим LoZ AC	600.0V	1000V	±1.0%
Напрежение в режим LoZ DC	600.0V	1000V	±1.0%
Ток DC	-	600.0A	±2.0%
Ток AC	600.0A	600.0A	±2.0%
Ток в режим VFD AC	600.0A	600.0A	±2.0%
Пиков ток AC	-	600.0A	±3.0%
Граница пиков ток	-	Мин 0.5A, време за интегр. 100ms	
Честота	60.00kHz	60.00kHz	±0.1%
Съпротивление	6000Ω	6000Ω	±1.0%
Верига	600.0Ω	600.0Ω	±1.0%
Капацитет	1000μF	1000μF	±1.0%
Диод	1.5V	1.5V	±1.5%
Обща информация			
Дисплей	6,000		
Отвор на челюстите	35mm, 1250MCM		
Категория	CAT IV-600V, CAT III-1000V		
Сертификати	UL		
Тип батерия	4 x AAA		
Гаранция	ограничена доживотна		
Пакетът включва	Амперклещи, 4 x AAA батерии, сонди със силиконово покритие, кратко ръководство, ръководство на потребителя (CD), регистрационна карта за разширена гаранция		

Ordering Information	UPC	EAN
FLIR CM72	793950370728	0793950370728
FLIR CM74	793950370742	0793950370742
FLIR TA72 Универсална токова сонда Flex 10"(25cm)	793950377727	0793950377727
FLIR TA74 Универсална токова сонда Flex 18"(45cm)	793950377741	0793950377741
FLIR TA15 Мека чанта за носене	793950377154	0793950377154
FLIR TA55 Линеен разделител	793950377550	0793950377550
FLIR TA52 Магнитна поставка	793950377529	0793950377529
FLIR TA42 Скоба за колан	793950374207	0793950374207
FLIR TA80 Сонди със силиконово покритие	793950377802	0793950377802
FLIR TA70 Щипки за сондите	793950377703	0793950377703



Офис София
Ул. "Стефан Караджа" 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14
Тел: 02/987 49 60
Факс: 02/987 49 80
Email: office@acm-bg.com

Офис Варна
Ул. "Уста Колю Фичето" 25, вх. Б, ет. 3
Тел: 052/511 559
Факс: 052/50 50 51
Email: office-vn@acm-bg.com

Офис Стара Загора
Ул. "Цар Иван Шишман" 77, ет. 4, офис 42
Тел: 042/601 555
Факс: 042/604 555
Email: office-stz@acm-bg.com